

VERZEICHNIS KRÄNE

Standardausstattung	51-40	53-50	60-30	65-40	680SE
Ventil Nordhydraulik 210	2 Hebel	2 Hebel	2 Hebel	2 Hebel	2 Hebel
Rotationsachse	FR 07	FR 07	FR 07	FR 07	FR 10
Greifer	0,2	0,2	0,2	0,2	0,26
Hubmoment netto	34 kNm	40 kNm	34 kNm	40 kNm	48 kNm
Hebt auf 4 Meter ohne Greifer		1000 kg	850 kg	950 kg	1300 kg
Hebt auf max. Reichweite ohne Greifer	400 kg	600 kg	400 kg	500 kg	670 kg
Reichweite Meter	5,1	5,3	6	6,5	6,8
Hydraulischer Ausleger	Nej	Nej	1,2 m	1,2	1,3
Empfohlene Pumpenkapazität Liter/Min	30-60	40-70	30-60	40-70	50-80
Systemdruck MPA	18,5	18,5	18,5	18,5	19
Schwenkwinkel, Drehmotor	360°	360°	360°	360°	410°
Schwenkmoment, Drehmotor	12 kNm	12 kNm	12 kNm	12 kNm	18 kNm
Gewicht kg	740	810	830	920	1050
Bolzenverbindung	Ø 300	Ø 300	Ø 300	Ø 300	350x350
Schwenkzylinder, Anzahl	4	4	4	4	4
Fließposition, schwenken, heben, falten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hydraulische Stützen	Extra	Extra	Extra	Extra	Nej
Servomotorisch betätigte Hydraulik	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra
Elektrische Proportionalsteuerung	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra

Standardausstattung	77-30	810DE
Ventil Nordhydraulik 210	2 Hebel	2 Hebel
Rotationsachse	FR 07	FR 10
Greifer	0,20	0,26
Hubmoment netto	40 kNm	48 kNm
Hebt auf 4 Meter ohne Greifer	850 kg	1260 kg
Hebt auf max. Reichweite ohne Greifer	300 kg	580 kg
Reichweite Meter	7,7	8,1
Hydraulischer Ausleger		2,6
Empfohlene Pumpenkapazität Liter/Min.	45-70	50-80
Systemdruck MPA	18,5	19
Schwenkwinkel, Drehmotor	360°	410°
Schwenkmoment, Drehmotor		18 kNm
Gewicht kg		1100
Bolzenverbindung		350x350
Schwenkzylinder, Anzahl	4	4
Fließposition, schwenken, heben, falten	Ja	Ja
Hydraulische Stützen	Extra	Nej
Servomotorisch betätigte Hydraulik	Extra	Extra
Elektrische Proportionalsteuerung	Extra	Extra